

Programmdokumentation

xGnome V 1.00


Auszuliefernde Dateien (sind in der xGnome.img-Datei enthalten):

Setup.app	Setup-Programm deutsch/englisch
xGnome.app	xGnome-Programm
xGnomeAdressBook.bundle	xGnome-Plugin für das Mac Adressbuch
xGnomeWaehlen.workflow	Service-Datei für den xGnome-Wählvorgang
xGnomeAbheben.workflow	Service-Datei für das Abheben
xGnomeTrennen.workflow	Service-Datei für das Trennen der Verbindung

Das Setup-Programm kopiert die Dateien wie folgt:

xGnome.app	in das Programmverzeichnis
xGnomeAdressBook.bundle	in den Ordner :User:Library:Adress Book Plug-Ins
XGnomeWaehlen.workflow	in den Ordner :User:Library:Services
XGnomeTrennen.workflow	
XGnomeAbheben.workflow	

Das Setup:



Nach dem Starten des Setup kann die gewünschte Sprache ausgewählt werden.

Das Setup-Programm fragt Dateien das User-Passwort des Users. Hat der User Setup abgebrochen.




vor dem Kopieren des ab und überprüft die Rechte keine Admin-Rechte, wird das

Methodenübersicht Setup.app




ButtonStart	<p>Startet das Setup, überprüft das User-Password, kopiert die Dateien wie folgt:</p> <p>xGnome.app in das Programmverzeichnis xGnomeAdressBook.bundle in den Ordner :User:Library:Adress Book Plug-Ins</p> <p>XGnomeWaehlen XGnomeTrennen XGnomeAbheben in den Ordner :User:Library:Services</p> <p>Danach ruft das Setup die Shell-Befehle für den Eintrag der Hotkeys auf</p>
WriteConfigFile	<p>Schreibt das xGnome config-File im Programm-Ordner</p>
ShortCutSchreiben	<p>Schreibt die Shortcuts als Terminalscript</p>
AdminRight	<p>Integriertes Shell-Script zur Abfrage des User-Passwortes</p>

xGnome.app

Der eigentliche xGnome kann aus dem Dienste-Menü oder aus dem Programm-Verzeichnis heraus aufgerufen werden.



Beim ersten Start wird die Konfigurationseinstellung aufgerufen. Diese wurde durch das Setup mit den grundlegenden Werten bereits erstellt. Aufbau und Funktionsweise der Konfigurationsmaske sind analog zur Windows-Version. Nach Änderungen muss der xGnome neu gestartet werden.



Aufbau der ASCII-Datei xGnomeConfig.txt

- 1.) Username
- 2.) Password (verschlüsselt)
- 3.) Portnummer
- 4.) JServer Line 1
- 5.) JServer Line 2
- 6.) Anonymes Login
- 7.) OS X User Login
- 8.) AKZ
- 9.) Ortsvorwahl
- 10.) Anlagen-Nr.
- 11.) Durchwahl
- 12.) AKZ gehend anwenden
- 13.) AKZ anwenden, wenn mehr als x Ziffern
- 14.) Koordinaten Window Left (Default-Werte, wenn noch keine xGnomeScreen.txt vorhanden)
- 15.) Koordinaten Window Top (Default-Werte, wenn noch keine xGnomeScreen.txt vorhanden)
- 16.) Minimiert starten
- 17.) Durchwahl 1
- 18.) Durchwahl 2
- 19.) Durchwahl 3
- 20.) Durchwahl 4
- 21.) Durchwahl 5
- 22.) Durchwahl 6
- 23.) Durchwahl 7
- 24.) Durchwahl 8
- 25.) Durchwahl 9
- 26.) Sprache (deutsch/english)
- 27.) Password Config (verschlüsselt)
- 28.) Hotkey Wahl CMD
- 29.) Hotkey Abheben CMD
- 30.) Hotkey Trennen CMD
- 31.) Hotkey Wahl CTRL
- 32.) Hotkey Abheben CTRL
- 33.) Hotkey Trennen CTRL
- 34.) Hotkey Taste Wahl
- 35.) Hotkey Taste Abheben
- 36.) Hotkey Taste Trennen
- 37.) LCR Tabelle

Aufbau der ASCII-Datei xGnomeScreen.txt

- 1.) Koordinaten Window Left
- 2.) Koordinaten Window Top

Copyrights

© Copyright 2013 ek-soft GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Jede Vervielfältigung des Softwareprogramms ist ohne ausdrückliche Genehmigung nicht erlaubt und wird strafrechtlich verfolgt.

Für den Inhalt dieser Dokumentation wird keine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können jederzeit geändert werden.